

ZAPATILLA RACE 250

CE; EN ISO 20345 S1P SRC



Forro **Air Mesh** Malla de nylon de alta respiración y resistencia.

AIR MESH



Libre de metal, para máxima comodidad y libertad de movimiento

METALFREE

Ranuras antideslizante para escaleras

Punto Flex - Solución técnica especial que permite que el pie se doble correctamente

Color azul con amarillo



550 gr (un pie talla 42)

Capellada de cuero/textil resistente al desgaste

Plantilla antiperforación



Capacidad de disipación de carga electroestática



Plantilla de PU espuma con estructura celular, ligera, ultra flexible y antiperforación

Planta Inyectada de PU doble densidad con máxima resistencia a la abrasión y entresuela suave para mayor comodidad a prueba de golpes.



HSA - Máxima absorción de impactos en el talón



Numeración en Chile 41 - 43

Numeración a pedido 36 - 48

Planta antideslizante (SRC), resistente a la abrasión y a los hidrocarburos



Puntera de composite libre de metal Soporta mas de 200 joule



TABLA DE TALLAS :

Tabla válida para calzado masculino LOTTO

EU	USA	UK	MEDIDAS EN CM
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD
41	8,5	7,5	26,5
42	9	8	27
43	10	9	27,5

