

# TERRAIN PRO

## CALZADO DE SEGURIDAD



Zapato de alto rendimiento diseñado para enfrentar condiciones extremas. Con un aislante térmico de Thinsulate 3M de 200 grs que proporciona una protección inigualable en bajas temperaturas. Además cuenta con una membrana Smart-Dry que lo hace impermeable y respirable, manteniendo los pies secos y cómodos en cualquier situación. La plantilla interior con gel es antibacterial, garantizando la higiene y comodidad que necesitas en largas jornadas. Este diseño se complementa con la suela HW PROFESSIONAL que ofrece un extraordinario agarre y antideslizamiento, además de resistencia a la abrasión. Cuenta con un sistema de cierre FITGO para un fácil cierre y apriete uniforme. Calzado repelente al agua, Cumple con la norma EN20345.

### CARACTERÍSTICAS

**SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE**  
Agarre y durabilidad



**CIERRE FITGO**  
Mejor Seguridad ajuste



VISTA SUELA

**THINSULATE 3M**  
Regulador térmico de bajas y altas temperaturas

**MEMBRANA SMART - DRY**  
Protección contra la humedad externa

**CAPELLADA TEXTIL**  
Protección y alta resistencia

**PUNTERA COMPOSITE**  
Mayor protección



VISTA FRONTAL

### TECNOLOGÍAS



### RENDIMIENTO

- Construido con una membrana impermeable transpirable Smart - DRY para bloquear la humedad y mantener los pies secos.
- La suela de goma antideslizante es resistente al aceite, a los resbalones en diferentes tipos de suelos.
- Calzado Dielectrico proporciona protección para el contacto accidental con circuitos eléctricos activos.
- Ganchos para cordones pasantes o envoltentes con ojales resistentes.
- Costuras dobles y triples reforzadas en los puntos de tensión.
- La suela y la entresuela cumplen con los estándares de la NORMA EUROPEA EN ISO 20345 resistente a los hidrocarburos y sus derivados.

### COMPOSICIÓN

- Capellada: Textil
- Suela: Eva / TPU / Goma
- Puntera: Composite
- Plantilla: Antiperforante textil
- Peso Promedio: 690 gr

### CERTIFICACIÓN

- Certificado en ISO 20345:2011
- Calzado de seguridad clase I: antideslizante, resistente al agua, antiperforante.

### TALLAS

TALLA	CÓDIGO
35	152611163556
36	152611163557
37	152611163558
38	152611163559
39	152611163560
40	152611163561
41	152611163562
42	152611163563
43	152611163564
44	152611163565
45	152611163566
46	152611163567

**WORK  
WITHOUT  
LIMITS**  
HARDWORK.CL