

# BERING LOW BLACK

## CALZADO DE SEGURIDAD



Zapato de seguridad de caña baja (11 cm), diseñado para ofrecer comodidad, protección y rendimiento en cualquier entorno. Su plantilla interior de gel proporciona un confort superior, mientras que su diseño liviano y ergonómico asegura un uso prolongado sin fatiga. Además, incluye sobrepuntera y refuerzos laterales de goma, así como un detalle reflectante en el talón.

Incorpora una membrana Smart-Dry impermeable y respirable, ideal para enfrentar climas fríos, lluviosos o urbanos. Destaca su protección de goma en la punta y el talón, junto con costuras de hilos de nylon de alta resistencia para mayor durabilidad. La plantilla anatómica antibacterial garantiza higiene, y su suela con excelente tracción ofrece estabilidad en cualquier superficie.

### CARACTERÍSTICAS

**ENTRESUELA DE EVA CAUCHO** ◉  
Amortiguación y flexibilidad

**THINSULATE 3M** ◉  
Regulador térmico de bajas y altas temperaturas

**CAPELLADA MALLA/CANVAS** ◉  
Protección y alta resistencia

**PUNTERA COMPOSITE** ◉  
Mayor protección

**SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE** ◉  
Agarre y durabilidad



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

### TECNOLOGÍAS



### RENDIMIENTO

- Construido con una membrana impermeable transpirable Smart - DRY para bloquear la humedad y mantener los pies secos.
- La suela de goma antideslizante es resistente al aceite, a los resbalones en diferentes tipos de suelos.
- Calzado Dielectrico proporciona protección para el contacto accidental con circuitos eléctricos activos.
- Calzado con certificación Caltex, diseñado para resistir ácidos y cumplir con los más altos estándares de seguridad.
- Costuras dobles y triples reforzadas en los puntos de tensión.
- La suela y la entresuela cumplen con los estándares de la NORMA EUROPEA EN ISO 20345 resistente a los hidrocarburos y sus derivados.

### COMPOSICIÓN

- Capellada: Malla / Canvas
- Construcción: Malla
- Puntera: Composite
- Plantilla: Antiperforante textil
- Planta: Eva / Caucho
- Peso Promedio: 772 grs



### CERTIFICACIÓN

- Certificado en ISO 20345:2011
- Categoría SBP SRC
- Ensayo Nch 1836 (Planta resistente a los hidrocarburos)
- Ensayo caltex UNE 40380 categoría III y NCH 3259/2011 (antiácido)
- Inscrito en registro de fabricantes e importadores de ISP

### TALLAS

| TALLA | CÓDIGO       |
|-------|--------------|
| 34    | 153553429279 |
| 35    | 153553429280 |
| 36    | 153553429281 |
| 37    | 153553429282 |
| 38    | 153553429283 |
| 39    | 153553429284 |
| 40    | 153553429285 |
| 41    | 153553429286 |
| 42    | 153553429287 |
| 43    | 153553429288 |
| 44    | 153553429289 |
| 45    | 153553429290 |
| 46    | 153553429291 |
| 47    | 153553429292 |
| 48    | 153553429293 |

**WORK  
WITHOUT  
LIMITS**

HARDWORK.CL