

LAVA OJOS PORTÁTIL TOBIN

CERTIFICADA BAJO NORMA CE 0413



LAS DUCHAS Y LAVA OJOS STEELPRO, OFRECEN A LA INDUSTRIA UNA DESCONTAMINACIÓN INMEDIATA DE AGENTES AGRESIVOS POR QUÍMICOS CÁUSTICOS, ÁCIDOS, BASES O RADIOACTIVIDAD, ENTRE OTROS.

DESCRIPCIÓN

El kit de botellas lavaojos Tobin, ofrece una descontaminación inmediata de agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos, bases y radiactividad, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Posee dos botellas (1 Lt. c/u) de solución salina estéril al 0,9%.
- Incluye soporte plástico.

PRINCIPIO DE MANTENIMIENTO

- Realizar una inspección visual semanalmente y verificar que las botellas cuenten con sus sellos y no tengan fuga de líquido.
- Comprobar la fecha de caducidad que está impresa en la parte inferior del equipo.

Botella lava ojos con soporte (2 un)
• 250700530274

PRESERVANTE PARA LAVA OJOS PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para ser usado en el lavaojos portátil.
- Es un preservante para usar en agua potable.
- Rendimiento de 60 litros de agua por 227 ml (8 oz.) de líquido.

Preservante para Lava ojos portátil
• 250700010296



REPUESTO BOTELLA LAVA OJOS PORTÁTIL TOBIN

CERTIFICADA BAJO NORMA CE 0413

Un lavado de ojos ha de ser rápido, sencillo y seguro de usar. La forma espacial de la botella de lavado de ojos permite incluso a una persona cegada y desorientada temporalmente identificarla como un lavado de ojos seguro.

- 2 botellas de 1 litro de lavado de ojos de solución salina estéril al 0,9%.

Repuesto botella lava ojos (2 unid.)
• 250700530293



LAVA OJOS PORTÁTIL STEELPRO

CERTIFICADA BAJO NORMA Z358.1 - 2009

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El modelo lava ojos portátil está diseñado de abs de alta resistencia.
- La unidad de emergencia posee un mecanismo de empotramiento a murallas.
- El equipo tiene una capacidad de 60,56 litros de agua y es accionado por gravedad.
- Utiliza la diferencia de presión existente entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- La unidad puede entregar 60 litros de agua por 15 minutos.

Repuesto botella lava ojos (2 un)
• 250700530293



ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS WG6000AC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El lavaojos portátil Modelo WG 6000AC está confeccionado de polietileno de alta resistencia de color amarillo de accionamiento por gravedad.
- Capacidad de llenado de 60,56 litros accionado por gravedad.
- Plataforma de transporte metálica. Con ruedas y freno, altamente resistente a la corrosión.
- Balde de 70 litros de capacidad para contención de líquido residual de la descontaminación.

LAVAOJOS PORTÁTIL WG6000A: • 250700530327
ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAOJOS PORTÁTIL: • 250700530328



GUÍA DE SELECCIÓN
DUCHAS LAVA OJOS

NUESTRA VISIÓN SERÁ
SIEMPRE TU SEGURIDAD

STEELPRO
SAFETY

POWER TO THE PEOPLE

DISTRIBUYE VICSA LATAM



UNA EMPRESA BUNZL



WWW.STEELPROSAFETY.COM

/STEELPROSAFETY @STEELPROCHILE

STEELPRO
SAFETY

DUCHA LAVA OJOS INOX STEELPRO BD-560 A

CERTIFICADA BAJO NORMA EN 15154 - 2 - 2006

- Ducha de acero inoxidable modelos BD-560A diseñada para ser utilizada en una emergencia por salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador.
- Se activa manualmente mediante un sistema de válvulas de bola.



DESCRIPCIÓN

- Componentes del equipo acero 304.
- Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes agresivos y todo tipo de ambientes industriales.
- No se recomienda el uso en ambientes marinos.



LAVA OJOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO BD-560A Y BD-550A

- Rociador: diámetro de 10 pulgadas de acero inoxidable.
- Válvula: mecanismo de bola de 1 pulgada (para ducha) y ½ pulgada (para lava ojos) diseñada de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.
- Entrada de agua: 1 pulgada ips.
- Salida de agua: 1 ¼ pulgada ips.
- Control de flujo: la máxima presión de flujo 114 litros por minuto.

COD - 250700530001

DUCHA LAVA OJOS INOX 316 STEELPRO CON PEDAL BD-550A

CERTIFICADA BAJO NORMA EN 15154 - 2 - 2006



DESCRIPCIÓN

- Componentes del equipo acero 316 de alta resistencia a la corrosión.
- Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes altamente agresivos, salinos, Todo tipo de industrias químicas y zona costera.



LAVA OJOS



PEDAL PARA LAVA OJOS

COD - 250700530275

DUCHA LAVA OJOS INOX - AUTÓNOMA BD-570A

CERTIFICADA BAJO NORMA EN 15154 - 2 - 2006



LAS DUCHAS Y LAVA OJOS STEELPRO OFRECEN A LA INDUSTRIA UNA DESCONTAMINACIÓN INMEDIATA DE AGENTES AGRESIVOS POR QUÍMICOS CÁUSTICOS, ÁCIDOS, BASES O RADIOACTIVIDAD, ENTRES OTROS.

DESCRIPCIÓN

- La ducha INOX - AUTÓNOMA modelo BD-570A es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes en donde no existe conexión de red agua potable.
- Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 100 litros de almacenamiento de agua potable.
- Todos sus componentes corresponden a un sistema de tuberías y estanque de acero inoxidable (316) de alta resistencia a la corrosión.
- Cuenta con manómetro de glicerina que evita la descalibración producto de los cambios de temperatura y la altura geográfica del terreno.
- Cuenta con un instructivo de carga que señala gráficamente los pasos necesarios a seguir para la carga, componentes adicionales para la carga y mantenimiento del equipo.



LAVA OJOS

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO

- Descargar la ducha por lo menos una vez al mes (se recomienda realizar esta descarga realizando entrenamiento del personal).
- Limpiar cada dos semanas el material particulado de la ducha lavaojos con un paño húmedo.
- Realizar inspecciones visuales del equipo una vez a la semana y corroborar que cuente con todos los componentes y carga necesaria para el uso en una emergencia.
- Programar mantenimiento anual con el fabricante STEELPRO.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE LLENADO

Para realizar la carga del equipo es necesario contar con componentes adicionales que corresponden a un cilindro de carga, manómetro de trasvasije y manguera de trasvasije de alta presión.

COD - 250700530002

DUCHA LAVA OJOS B-TEMP BD - 580

DESCRIPCIÓN

- Modelo cuenta con alarma antiexplosiva con sistema de cableado anticongelante.
- La ducha B-TEMP modelo BD-580 es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes con temperaturas que oscilan entre los -35° C y 45° C.
- Posee una alarma antiexplosiva que funciona mediante la activación del lavaojos o la ducha de emergencias.
- Sus componentes principales corresponden a un sistema de tuberías de acero inoxidable (304ss) una cinta térmica que regula la temperatura en las tuberías, una capa térmica exterior, alarma sonora y visual, interruptor de flujo y caja de control, todas a prueba con características antiexplosivas.



SIRENA DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rociadores: 10" de plástico abs color amarillo de seguridad, lava ojos de plástico abs.
- Válvula de bola de acero inoxidable 304 de 1" alta resistencia a la corrosión.
- Suministro de agua: 1" ips.
- Control de flujo: el caudal máximo es de 114 l / min.
- La presión hidráulica: 0,2 mpa - 0,8 mpa.
- Voltaje: 220v 250v.

AMBIENTE DE OPERACIÓN

- Ambiente de operación: producto químico, liquido peligroso, sólido, gas y así sucesivamente.
- Opción para casos en cualquier situación industrial.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

- No deben existir obstrucciones ni desniveles para acceder al equipo.
- El trabajador no debe demorar más de 10 segundos desde el accidente hasta activar el equipo descontaminante.
- Fijar al equipo cerca del lugar del peligro.
- Incorporar señalética del equipo.
- El diámetro de la tubería debe ser de un mínimo de ¾" de diámetro.
- La presión hidráulica: 0,2 mpa - 0,8 mpa.
- Es necesario utilizar un suministro de agua limpia. (seguir esta recomendación permitirá un funcionamiento correcto del equipo).

PRODUCTOS DISPONIBLES	CÓDIGOS
ROCIADORES ABS LAVAOJOS (B-TEMP)	250700010229
DEPÓSITO ABS LAVAOJOS (B-TEMP)	250700010230
ROCIADOR ABS DUCHA (B-TEMP)	250700010231
MANIJA DE ACCIONAMIENTO	250700010232



COD - 250700530003