


FICHA TÉCNICA

# **LENTE STEELPRO**CARBÓN POLARIZADO

POLARIZADO: 352501140379



Lente con visor de policarbonato polarizado con marco de nylon y puente nasal de silicona. El lente polarizado posee una calidad óptica inigualable, resaltando así los colores y mejorando notablemente la visibilidad. El efecto del polarizado reduce todos los encandilamientos producidos por superficies luminosas, destellos de luces, reflejos en aguas y techumbres.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Polarizado
- Anti-empaño
- Anti-Rayadura
- Anti-Impacto
- Filtro UV 99,9%

### **CERTIFICACIONES**

• ANSI Z87.1 2010. Ingresado al ISP

### **MATERIALES**

Lente: Policarbonato
Polarizado Marcos: Nylon
Puente nasal: Silicona (PVC)

### **APLICACIONES**

• Minería / Construcción / Forestal / Agricultura / Laborato- rios / Deportes / Pintura / Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico.



# **GARANTÍA**

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety. com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

# **LIMPIEZA**

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de quardarlo.
- Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

### **EMPAQUE**

Bolsa individual / Polybag